

**Injekteringspump SF23 CR**

Wagner membranpump SF23 CR för injektering med polyuretan, epoxi och andra kemiska vätskor. Membranpumpen drivs av en underhållsfri 1-fas elmotor av hög kvalitet.

Membranpumpen arbetar i motsats till kolvpumparna utan packningar och kolvar, därmed kommer kost-samma slitdelar i mindre utsträckning i beröring med polyuretanen varvid arbetsavbrott och servicekostnad minimeras.

Håller jämnt tryck upp till 250 bar, är lätt att använda och enkel att rengöra.

Vi levererar alltid membranpumpen testad och kompletterad med pålitliga lösningar för att kunna tas i bruk direkt vid leverans.

**Fördelar**

- Lätt att hantera.
- Membran; dvs materialet åtskilt från hydrauliken.
- Transportvänlig: stöttålig ram och utfällbart handtag.
- Enkel rengöring iom lättåtkomliga detaljer.
- Detaljer i kvalitetsmässigt stål.
- Returkanal blockerad alt anordning med returfunktion.
- Färghus i rostfritt (skyddar vid manuell rengöring).
- Stora robusta hjul i tålig plast med plåtfälg.

**Egenskaper / Tekniska data**

Motoreffekt:	1,3 kW
Spänning:	230 V / 50 Hz
Skyddsklass:	IP 54
Max tryck:	250 bar
Max flöde:	2,6 l/min
Vikt:	37 kg
Max viskositet:	20.000 mPas

Pumpen levereras på vagn inkl. behållare 5 lit, manometer med härdplasttålig förmedlare, övergång, 5 m högtrycksslang, högtryckskran med vitontätningar, injekteringsslang och skjutkoppling.

