

SWELL SEAL Mastic WA är en vattenreaktiv svällfogmassa som används till tätning av fogar i betong och festsättning av injekterings slangar och svällfogband. Fogmassan påförs enkelt med hjälp av en vanlig fogspruta, fäster även mot fuktiga ytor.

Användningsområden

- Tätning vid rörgenomföringar m.m.
- Vattentätning i prefabricerade betong-element
- Limning av svällfogband och injekterings-slangar
- Utjämnning av underlaget vid användning av svällfogband
- Tätning av spontlås

Montering

- Enkelt att applicera manuellt eller med tryckluftverktyg.
- Har mycket god adhesion, fäster på betong, stål, PVC, fiberglas etc.
- Skall ej monteras i vatten.
- Minimum betongövertäckning 7 cm.

Tekniska data

- Enkomponents vattenreaktiv svällfogmassa.
- Sväller upp till 250% av ursprunglig storlek i färskvatten.
- Sväller upp till 150% av ursprunglig storlek i saltvatten.
- Härdar inom 24-36 timmar.
- Motståndskraftig mot petroleum-produkter, mineral / vegetabilisk olja och fett.

Förpackning

- Kartong à 12 st 310 ml patroner.



SWELLSEAL Mastic WA



**SWELLSEAL Mastic WA
310 ml patron**



**Monteringsverktyg för
för 310 ml patron**

Produktgaranti

Denna produktinformation är baserad på studier och erfarenheter och kan ej betraktas som garanti eller övertagande av utförandeansvar, också i betraktande av ansvar mot tredje man. Pump Partner ansvarar uteslutande för produktens kvalitet vid leverans och ej för konstruktioner. Användaren bedömer produktens lämplighet vid aktuell applikation och ansvarar för arbetenas utförande.